


BBA samozasysający agregat pompowy

Typ: BA 100 K250 DE GL

4" napęd spalinowy, montaż w obudowie dźwiękochłonnej



Opis ogólny:

Produkowana przez BBA samozasysająca pompa BA 100 R240 (4"), to mocnej budowy odśrodkowa pompa o maksymalnym wydatku do 250 m³/h, maksymalnej wysokości podnoszenia do 28 m, z wirnikiem o swobodnym przelocie 100 mm. Samozasysanie aż do 8m zapewnia prosta i niezawodna pompa próżniowa z mechaniczną skrzynką pływakową. Uszczelnienia mechaniczne w powiększonej komorze olejowej umożliwiają ciągłą pracę również na sucho, przy przerwach w pompowaniu. Komora pośrednia za komorą uszczelnień zabezpiecza całkowicie zespół napędowy przed ewentualnym przeciekami. Napędzana silnikiem Diesla i zainstalowana na ramie z obudową dźwiękochłonną może pracować w miejscach zamieszkania, bo poziom hałasu nie przekracza 60dBa w odległości 10m. System **E-slide** umożliwia łatwy i szybki demontaż pompy z obudowy w celu serwisu.

Zastosowania:

Jest to pompa do wszechstronnego zastosowania. Może służyć do przepompowywania ścieków, do odwadniania, również w systemach igłofiltrów, do zwalczania skutków powodzi.

Dane techniczne:

Pompa odśrodkowa:

typ wirnika : jednokanałowy
Q max : 185m³/h max 215m³/h
Hmax : 25 m max 36m
średnica wirnika : 250 mm
przelot swobodny : 50 mm
pobór mocy : 13,0 kW max 22,5 kW
obroty : 1500 1/min
max. 1800 1/min
króćce : DN 100

Materiały:

korpus pompy : żeliwo GG 25
wirnik : żeliwo GG 30
wał : stal DIN 1.1191
uszczelnienia wału: mechaniczne
mat. uszczelnień : węgiel wolframu
O- ringi : Viton

Pompa próżniowa:

typ : membranowa
wydatek powietrza: 50 m³/h
max. podciśnienie : 8 m
napęd : paskiem zębatym

Materiały:

membrana : NBR
zawory : NBR
skrzynka pływakowa : aluminium
pływak : stal kwasoodporna
zawór zwrotny : żeliwo GG 25

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500
Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11
Fax. 022 713 85 77

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl

BBA samozasysający agregat pompowy

Typ: BA 100 R240 DE GL

4" napęd spalinowy, montaż w obudowie dźwiękochłonnej



Napęd wysokoprężny:

silnik : Deutz D2009L04
chłodzenie : wodą
ilość cylindrów : 4
moc silnika : 19,1kW przy 1500 obr/min
23,6kW przy 1800 obr/min
start : elektryczny 12 V; licznik godzin pracy
zużycie paliwa : 5,2 l/h (1500 obr/min)
pojemność zbiorn. : 300l. mat. PE
montaż : zestaw ustawiony na cynkowanej ramie z systemem **E-slide**, i obudową dźwiękochł.

Wymiary:

l x w x h : 2500x1210x1960
masa : 2200kg
poziom hałas : 60 dBa przy 10 m


Opcja:

Sterowanie od poziomu:

automatyczny sterownik start-stop łowej
z dwoma włącznikami pływakowymi
auto-O-manual, z licznikiem godzin pracy



Na 4-kołowej przyczepie do szybkiego holowania



Zasada pracy:

Po uruchomieniu silnika, pompa próżniowa zaczyna usuwanie powietrza z przewodu ssawnego. Zawór zwrotny zamyka przewód tłoczny. Gdy woda wypełni część ssawną, pływak odcina wlot do pompy próżniowej i pompa odśrodkowa zaczyna pompować wodę.

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500
Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11
Fax. 022 713 85 77

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl