

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów

Typ: PT 60 E SF
4" napęd elektryczny, motaż na ramie piętrowej



Opis ogólny:

Koszt eksploatacji urządzenia jest przy rozważaniu zakupu jednym z najważniejszych czynników. Produkowana przez BBA pompa tłokowa serii PT, to najlepsze rozwiązanie do odwadniania przy pomocy igłofiltrów.

Pompy te mogą pracować bardzo długo z doskonałą sprawnością, zużywając niewielkie ilości paliwa, co wydatnie zmniejsza koszty eksploatacji. Ponadto usuwanie powietrza nawet w najtrudniejszych warunkach nie stanowi dla nich problemu, bo jako pompy tłokowe są samozasysające.

Pompa i silnik są zabudowane na solidnej cynkowanej ramie i na czas transportu dwie pompy mogą być ustawiane jedna na drugiej.

Zastosowania:

Te efektywne pompy są przeznaczone do stosowania w odwodnieniowych systemach igłofiltrowych i drenami, a także do pompowania wody filtrowanej, do regeneracji filtrów.

Dane techniczne:

Pompa tłokowa:

typ : dwustronnego działania
Qmax : 65 m³/h
Hmax : 20 m
max wys. ssania : 9,2 m
śr.cylindra : 160 mm
zapotrz. mocy : 5,2 kW
ilość skoków : 62 skoki/min
wlot : 4" V z łapaczem kamieni
wylot : 4" V

Materiały:

Korpus pompy : żeliwo szare
Tuleja cylindrowa : stal kwasoodp. AISI 316
Uszczelka tłoka : skóra
Draż tłokowy : stal kwasoodp. AISI 316
Uszczeln.wału : dławnicowe
O ringi : NBR

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów



Typ: PT 60 E SF
4" napęd elektryczny, motaż na ramie piętrowej

Napęd elektryczny:

moc silnika : 5,5 kW
napięcie : 400/690 Volt
prędkość obrot. : 1480/min
wykonanie : IM 1001, IP 55, ISO F
rozruch : przełącznik gwiazda-trójkąt z zabezp. term.
montaż : cynkowana rama z uchem do podnoszenia i kieszeniami dla wózka widłowego, osłona silnika

poziom hałasu : 55 dBa w odl. 10 m

Wymiary:

l x w x h : 2200 x 1060 x 1044 mm
masa : 1200 kg



Zalety specjalne:



Możliwa ciągła praca na sucho


Łatwa wymiana tulej cylindrowych obniża koszty obsługi

Korpus pompy posiada otwory rewizyjne z pokrywami ułatwiające czyszczenie tulej cylindrowych i wymianę szczeliwa dławnicowego



Obsługa łatwa dla każdego

Pompa na całe życie!



BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl